

SEN系列指针式张力计

使用说明


一、简介

SEN系列指针式张力计适用于继电器接点压力、电子开关、微动开关、阀门、弹簧拉压力、刻度盘测量仪器主轴压力、自动电话设备接点和衔铁压力等机械压力、磁带录音机缓冲装置压力等接触点压力，及其它精密的压力、拉力的测试。

产品特点

- 高精度，高灵敏度；
- 外观设计轻巧，使用方便；
- 双指针显示，可保持最大测试值峰值。

二、外形结构



三、规格参数

型号	SEN-5	SEN-10	SEN-30	SEN-50	SEN-100	SEN-150	SEN-300	SEN-500
量程	5gf	10gf	30gf	50gf	100gf	150gf	300gf	500gf
分度值	0.2gf	0.5gf	1gf	2gf	5gf	5gf	10gf	20gf
刻度样式	1-5-1gf	2-10-2gf	6-30-6gf	10-50 -10gf	20-100 -20gf	30-150 -30gf	60-300 -60gf	100-500 -100gf
示值误差	±1个刻度							
外形尺寸	90×50×25mm							
重量	约0.1kg							

四、使用方法

测试时，只要以触针拨动需要测试的物件，使之从静止状态移动到需要的位置即可。张力计既可沿顺时针方向，也可沿逆时针方向测试，但触针臂必须始终与推拉力的方向垂直。张力计在测得最高数值后，峰值指针即停在最高测试值上不动，方便测试者读取测试值；实时指针归零。

完成测试后转动张力计中间的回位旋钮将峰值指针归零，等待下次测试。

五、维修说明

- 1、发生故障请与原购买处或本公司联系。
- 2、本产品自销售之日起，在正常使用情况，出现非人为故障可获本公司免费保修一年；终生提供技术支持。

制造商：温州山度仪器有限公司

WENZHOU SUND00 INSTRUMENTS CO.,LTD

地址：浙江省温州市龙湾区西台工业区西工西路5号

Add:No.5,Xigongxi Road,Xitai Industrial Zone,
Wenzhou China

Zip:325011

Tel:400 826 0705

Fax:+86 577 88390155

Http://www.sundoo.com E-mail:sundoo@sundoo.com